

BASYL

BOUCHE-PORES AU SOLVANT POUR SOLS EN CIMENT



CARACTERISTIQUES GENERALES

BASYL est un produit solvanté à base de résine acrylique spécialement étudié pour la protection des sols en ciment au quartz.
BASYL forme un film adhérent parfaitement au sol et résistant à l'eau d'ou à l'absorption des taches d'origine aqueuse. L'entretien du film protecteur se fait soit à la main soit avec une autolaveuse.
BASYL est disponible en version rouge ou neutre.
BASYL sera utilisé sur les sols en ciment très compacts à la place du boche-pore à base d'eau ACRYSIL si on n'a pas avec ce dernier une bonne adhérence du film et si l'entretien nécessite de fréquents lavages avec beaucoup d'eau.

MODE D'EMPLOI

Dans le cas de sols très compact pour mieux ouvrir les pores ajouter à la solution du DEKACID 10% de INDUSTRIA F. Laver le sol soit avec DEKACID**.**
Laisser bien sécher. Verser le produit, en petite quantité, directement sur le sol et l'étendre uniformément avec un manchon mouilleur. Quand la première couche est bien sèche, on peut appliquer la première coudre diluée à 30-50% avec DILUENTE B pour obtenir une meilleure pénétration du produit.
Si on utilise la version rouge, la première couche doit être neutre diluée avec DILUENTE B et ensuite après séchage passer la deuxième couche avec BASYL ROSSO.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide transparent incolore
Point d'éclair	45°C
Solvant hydrocarbures	81%
Poids spécifique	0,848 g/ml
Viscosité	80-100 cps
Substances actives	100%

ATTENTION

Le produit est étiqueté NOCIF avec les suivantes phrases de risque : Inflammable. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
Le produit est sujet à la Normative ADR : **UN 1263 Classe 3 Group d'emballage III.**

KEMIKA Spa - Bureau et usine
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIE
☎ ++39 (0) 143 80494
🖷 ++39 (0) 143 823068
💻 info@kemikaspa.com
🌍 www.kemikaspa.com

UNI-EN ISO 9001